

Технические характеристики резервуаров с двудечными плавающими крышами объемом от 10000 м3 до 50000 м3

Номинальный объем, м3	10000	20000	30000	50000
Внутренний диаметр стенки, мм	28500	39900	45600	60700
Высота стенки, мм	17800		18000	
Плотность продукта, т/м3	0,9			
Расчетная высота налива, мм	16500			
Стенка (исполнение)	(рулонное)		(полистовое)	
Количество поясов, шт.	12		8	
Толщина верхнего пояса, мм	10	11	11	15
Толщина нижнего пояса*, мм	12	18	23	27
Днище				
Количество окраек, шт.	16	22	24	
Припуск на коррозию, мм	1,0			
Толщина центральной части, мм	5		6	
Толщина окраек*, мм	10		14	16
Плавающая крыша				

Количество балок, шт.	24	48		
Припуск на коррозию, мм	нет			
Несущий элемент	5			
Толщина настила, мм	5			
Масса конструкций, кг				
Стенка с ветровым кольцом	132258	217093	302949	481913
Днище	30698	57408	88721	154233
Плавающая крыша с конструкциями обслуживания	87379	153039	204521	325047
Кольцевая лестница	1470			
Переход и площадка	1049	1049	1049	1049
Люки, патрубки, оборудование	4466	4879	5132	10315
Комплектующие конструкции	1287	1944	2601	3258
Каркасы и упаковка	30000	41000	48000	67000
ВСЕГО	288607	477882	654443	1044285