

Технические характеристики резервуаров со стационарными рулонизируемыми коническими крышами объемом от 100 м<sup>3</sup> до 1000 м<sup>3</sup>

Номинальный объем, м <sup>3</sup>	100	200	300	400	700	1000
Внутренний диаметр стенки, мм	4730	6630	7580	8530	10430	
Высота стенки, мм	6000		7500		9000	12000
Плотность продукта, т/м <sup>3</sup>	1,0					
Расчетная высота налива, мм	6000		7500		9000	12000
<b>Стенка</b>						
Количество поясов, шт.	4		5		6	8
Толщина верхнего пояса, мм	5					
Толщина нижнего пояса, мм	5					
<b>Днище</b>						
Припуск на коррозию, мм	1,0					
Толщина центральной части, мм	5					
<b>Крыша</b>						
Припуск на коррозию, мм	1,0					
Толщина настила, мм	5		6		7	

<b>Масса конструкций, кг</b>						
<b>Стенка</b>	3562	4987	7124	8014	11754	16067
<b>Днище</b>	762	1428	1855	2340	3476	3454
<b>Крыша</b>	863	1616	2523	3155	5820	
<b>Лестница</b>	632		724		921	2190
<b>Площадки на крыше</b>	685	1013	1160	1314	1804	
<b>Люки и патрубки</b>	706		736		780	798
<b>Комплекующие конструкции</b>	87				104	
<b>Каркасы и упаковка</b>	2100		2300		3200	4800
<b>ВСЕГО</b>	<b>9397</b>	<b>12569</b>	<b>16509</b>	<b>18670</b>	<b>27859</b>	<b>35037</b>