

Технические характеристики резервуаров с купольными (сферическими) каркасными крышами объемом от 10000 м³ до 30000 м³

Номинальный объем, м ³	10000	10000	20000	30000
Внутренний диаметр стенки, мм	34200	28500	39900	45600
Высота стенки, мм	12000	17800		18000
Плотность продукта, т/м ³	0,9			
Расчетная высота налива, мм	11200	17100		17200
Стенка (исполнение)	(рулонное)			(полистовое)
Количество поясов, шт.	8	12		8
Толщина верхнего пояса, мм	9	10	11	
Толщина нижнего пояса*, мм	9	11	18	23
Днище				
Количество окраек, шт.	18	16	22	24
Припуск на коррозию, мм	1,0			
Толщина центральной части, мм	5		6	
Толщина окраек*, мм	8	10	12	14
Крыша				

Количество балок, шт.	32	28	36	44
Припуск на коррозию, мм	нет			
Несущий элемент	25Б1	20Б1	25Б1	30Б1
Толщина настила, мм	5			
Масса конструкций, кг				
Стенка	84330	120450	232853	285632
Днище	40712	30698	68408	88721
Крыша	74968	51074	112641	145467
Лестница	5214	6680		
Площадки на крыше	6023	5019	6859	7839
Люки и патрубки	2427	2595	3651	3776
Комплекующие конструкции	2301	2287	2944	4222
Каркасы и упаковка	18000	20000	30000	25000
ВСЕГО	233975	238803	464036	567337